



タブレット型 非接触 検温システム

省スペースで“さっと”検温!



顔認証

マスク対応

高速測定
0.35秒
以下



高性能かつ高機能

非接触

高精度
±0.3
~
±0.5

AIカメラ

高速検知

非接触

マスク検知機能

顔認証

データの自動記録

自動ドア開閉運動対応
OPEN CLOSE

音声お知らせ機能
マスクを着用してください

日本語対応
あ

選べる2タイプ

額測定 精度±0.5℃

右手首測定 精度±0.3℃



検温部
顔をかざすだけで素早く検温が可能。マスク装着時の検温も、対応可能。

手ぶら検温

特長を動画でカクニン!
↑またはQRコードをクリック



検温部
手首を検温部にかざすだけで素早く検温が可能。

室外対応

特長を動画でカクニン!
↑またはQRコードをクリック

●スタンド取付、組立、配線作業は弊社で行って発送します。お手元に届いたら面倒な作業はありません。コンセントに挿したら検温開始できます。

USBメモリへエクスポートした時の「データ表示例」

パンチレコード						
開始日	2020-11-01			終了日	2020-11-12	
SN	ユーザID	名前	開時間	検証	温度	
533	307520	レスター次郎	2020-11-12 09:39:10	顔	36.9℃	
538	307515	レスター三郎	2020-11-12 09:39:47	顔	36.5℃	

用途で選べるスタンド

額測定タイプ

<床用スタンド>

<テーブル用スタンド>



右手首測定タイプ

<床用スタンド>

<テーブル用スタンド>



名称	額測定タイプ	右手首測定タイプ
型番	DHI-ASI7213Y-V3-T1	DHI-ASI7213YO-V3-T0
スクリーン	7インチ液晶ディスプレイ	
顔認証データベース数	50,000枚	
認識結果音声出力	対応	
アラーム機能	体温異常、マスク未着用時にアラーム発出可能	
マスク無し検出	有 (警告 / ブロック 選択可能)	
体温測定距離	0.3m ~ 1.2m	3cm ~ 5cm
体温測定範囲	30℃ ~ 50℃	30℃ ~ 45℃
測定精度	0.5℃	0.3℃
室外対応	非推奨	可 (太陽光 / 雨が当たらない場所)
USBポート	USB2.0 1ポート	
LANポート	1ポート	
ネットワークビデオレコーダ接続	対応	
セキュリティゲート解錠連動	対応	
本体サイズ	336.9mm × 130.1mm × 40.5mm	283.1mm × 130.1mm × 36.7mm
重量	約 2.0kg	約 2.2kg
付属品	ACアダプタ、LANケーブル(長さ:2m,配線済み)、スタンド(床用またはテーブル用,取付済み)	



株式会社レスターコミュニケーションズ

本社
〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目9番11号大崎MTビル3・4F
Web www.restarcc.com Mail info_mk@restarcc.com

(お問い合わせ)

カタログ記載以外の製品や仕様についても幅広くご相談に応じます。不明点はお問い合わせください。

●カタログに記載の製品名、サービス名などは弊社独自のものを除き、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ中の画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なる場合があります。
●仕様および外観は、製品の改良などのため予告なしに変更する場合があります。